


注：当主电源电压为200V时，控制变压器的输入端须接到200V端子。



机型版本 Ver.C

					制图		版号	E
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250704

标题		SAL-810G	图号		比例		第 1 张	
		主电路图	SAL-810G-CE-230V-E-1		标准		CE	
							共 5 张	
		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			机器电压		3φ230V	
					机器频率		50Hz	

1 2 3 4 5 6 7 8

A

A


B

B

C

C

信易辅机RS-485通讯接线示意图



信易RS-485接口定义

S1

接口1 接口2

D-sub-9针接口

引脚号	引脚定义
1	空
2	空
3	A+ (RS-485 信号)
4	空
5	空
6	空
7	空
8	B- (RS-485 信号)
9	空

注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次


机型版本 Ver.C


D

D


					制图		版号	E	标题	SAL-810G	图号	SAL-810G-CE-230V-E-4	比例	第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	共 5 张
					校对		准						机器电压	3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250704			信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8							


1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	X11	工业暗装插头/ Power Socket			QX		QX-813 4P/16A(公)		4P/16A		PCS	1	YE62081300000		
	2	Q1	断路器/Circuit-Breakers			TECO		BM-63C/3016S		16A		PCS	1	YE40301603000		
	3	Q2	断路器/Circuit-Breakers			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	4	K1	接触器/Contactors			SCHNEIDER		LC1-D09B7C		24VAC		PCS	1	YE00972400000		
	5	A1	控制器/Controller			YUYUN		CS-23C 24VAC(含通讯组合件(新外观)		24VAC/DC		PCS	1	YE80232402300		
	6	S1	RS-485通信接口板			YUYUN		---		双Dsub-9pin接头		PCS	1	YE90048501200		
	7		外壳RS485 (SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG		---		---		PCS	1	YR40048500000		
B	8	H1	蜂鸣器/Buzzer			---		PK-35A		24VAC/DC		PCS	1	YE84003500600		
	9	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=230V/200V OUT=24V 50VA		50VA		PCS	1	YE70023005100		
	10		终端固定件E/GK系列			HONEYWELL		---		PCS		PCS	4	YE60000003900		
	11	X1	接线端子/Terminal Board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	6	YE60002503200		
	12		接线端子/Terminal Board			HONEYWELL		GK2.5PE		2.5PE		PCS	3	YE60002503400		
	13	X2	重载接头/Heavy duty connectors			HARTING		Han E-4F(母)		4P		PCS	1	YE68000401400		
	14	Y1 Y2	电磁阀/Solenoid Vavle			AIRTAC		---		24VAC			4	---		(1)
C	15	M	马达/Motor			SHINI		0.75KW (带热保护器)		230V 50/60Hz			1	---		(1)
	16	M1	过热保护器			---		---		----			1	---		(1)风机内配备
D	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱安装。													
						制图		版号	E	标题 SAL-810G		图号 SAL-810G-CE-230V-E-5		比例	第 5 张 共 5 张	
						设计		核		电器元件明细表一				标准 CE		
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3ø230V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250704			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		





1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	X11	工业暗装插头/ Power Socket			QX		QX-813 4P/16A(公)		4P/16A		PCS	1	YE62081300000		
	2	Q1	断路器/Circuit-Breakers			TECO		BM-63MC/3020		20A		PCS	1	YE40302003000		
	3	Q2	断路器/Circuit-Breakers			TECO		BM-63MC/1003		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	4	K1	接触器/Contactors			SCHNEIDER		LC1-D09B7C		24 VAC		PCS	1	YE00972400000		
	5	A1	控制器/Controller			YUYUN		CS-23C 24VAC(含通讯组合件(新外观))		24 VAC/DC		PCS	1	YE80232402300		
	6	S1	RS-485通信接口板			YUYUN		---		双Dsub-9pin接头		PCS	1	YE90048501200		
	7		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG		---		---		PCS	1	YR40048500000		
B	8	H1	蜂鸣器/Buzzer			---		PK-35A		24 VAC/DC		PCS	1	YE84003500600		
	9	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=230V/200V OUT=24V 50VA		50VA		PCS	1	YE70023005100		
	10		终端固定件E/GK系列			HONEYWELL		---		PCS		PCS	4	YE60000003900		
	11	X1	接线端子/Terminal Board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	6	YE60002503200		
	12		接线端子/Terminal Board			HONEYWELL		GK2.5PE		2.5PE		PCS	3	YE60002503400		
	13	X2	重载接头/Heavy duty connectors			HARTING		Han E-4F(母)		4P		PCS	1	YE68000401400		
	14	Y1 Y2	电磁阀/Solenoid Vavle			AIRTAC		---		24 VAC			4	---		(1)
C	15	M	马达/Motor			SHINI		1.5KW (带热保护器)		230V 50/60Hz			1	---		(1)
	16	M1	过热保护器			---		---		----			1	---		(1)风机内配备
D	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱安装。													
						制图		版号	E	标题 SAL-820G		图号 SAL-820G-CE-230V-E-5		比例	第 5 张 共 5 张	D
						设计		核 准		电器元件明细表一				标准		
						校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ230V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核						日期	20250919	机器频率		
1		2		3		4		5		6		7		8		





1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	X11	工业暗装插头/ Power Socket			QX		QX-813 4P/16A(公)		4P/16A		PCS	1	YE62081300000		
	2	Q1	断路器/Circuit-Breakers			TECO		BM-63MC/3020		20A		PCS	1	YE40302003000		
	3	Q2	断路器/Circuit-Breakers			TECO		BM-63MC/1003		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	4	K1	接触器/Contactors			SCHNEIDER		LC1-D09B7C		24 VAC		PCS	1	YE00972400000		
	5	A1	控制器/Controller			YUYUN		CS-23C 24VAC(含通讯组合件(新外观))		24 VAC/DC		PCS	1	YE80232402300		
	6	S1	RS-485通信接口板			YUYUN		---		双Dsub-9pin接头		PCS	1	YE90048501200		
	7		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG		---		---		PCS	1	YR40048500000		
B	8	H1	蜂鸣器/Buzzer			---		PK-35A		24 VAC/DC		PCS	1	YE84003500600		
	9	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=230V/200V OUT=24V 50VA		50VA		PCS	1	YE70023005100		
	10		终端固定件E/GK系列			HONEYWELL		---		PCS		PCS	4	YE60000003900		
	11	X1	接线端子/Terminal Board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	6	YE60002503200		
	12		接线端子/Terminal Board			HONEYWELL		GK2.5PE		2.5PE		PCS	3	YE60002503400		
	13	X2	重载接头/Heavy duty connectors			HARTING		Han E-4F(母)		4P		PCS	1	YE68000401400		
	14	Y1 Y2	电磁阀/Solenoid Vavle			AIRTAC		---		24 VAC			4	---		(1)
C	15	M	马达/Motor			SHINI		1.85KW (带热保护器)		230V 50/60Hz			1	---		(1)
	16	M1	过热保护器			---		---		----			1	---		(1)风机内配备
D	机型版本 Ver.D		注: (1)表示非电控箱安装。													
						制图		版号	E	标题 SAL-830G		图号 SAL-830G-CE-230V-E-5		比例	第 5 张 共 5 张	
						设计		核 准		电器元件明细表一				标准		CE
						校对					 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ230V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250919	机器频率			50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		